



Technische Specificaties theater (update okt. 2024)

Algemeen

Theatertype:	Vlakke vloer
Aantal zitplaatsen:	229
Verdeling zitplaatsen:	197 vast op tribune, 2 losse rijen van 16 stoelen

Toneelmaten

Speelplan incl. zijtoneel:	14.20 meter
Speelplan tussen poten:	10.00 meter
Vaste opening:	10.00 meter
Speelplan toneel:	10.00 x 9.50 meter
Onderkant tensiongrid:	7.00 meter
Totaal zaaloppervlakte:	23.40 x 14.20 meter
Voordoek:	geen

Vloer

Afwerking toneelvloer::	Kerouing
Afwerking zaalvloer:	Kerouing
Belastbaarheid (kg/m2):	550
Balletvloer:	zwart, 5 banen à 14.00 x 2.00 meter (1 losse baan beschikbaar)

Plafond

Toneel:	Tension grid
Zaal:	Tension grid
Hijsmogelijkheden:	4 trekken incl. de trek voor horizon/fond 6 takels (dmv beamclamps verplaatsbaar)

Communicatie

Type/aantal:	ASL
Aantal posten:	4
Locatie aansluitpunten:	regiecabine, grid, toneel achter

Laden en lossen

Beschrijving:	laad- en loslift 2.40 x 5,65 meter
Aantal vrachtwagens:	1
Laad- en losdeur:	2.20 x 3.50 meter
Bereikbaarheid met trailer:	ja

Afstopping

Kleur doeken: nachtblauw
Poten: geplooid op vaste rail
6x poten links (2.00 x 7.00 meter)
6x poten rechts (2.00 x 7.00 meter)
1x horizontodoek, ecru (13.00 x 7.00 meter)
1x fond (in dezelfde trek als horizontodoek)

Hoogwerker

Merk: Genie
Type: AWP-255
Vloerhoogte: 7.50 meter

Regiepositie:

Middenachter in de zaal, open regie

Licht

Regeltafel:

High End Systems - Road Hog 4

DMX-netwerk:

Node netwerk sACN, dmv van merge-lijn ook met 1 DMX-lijn aan te sturen. Fixturelijst op aanvraag verkrijgbaar.

Locatie aansluitpunten:

Regie (tie-line beschikbaar)
Achtertoneel (tie-line beschikbaar)

Distro's

3x SRS SPU lighting 12x 16A
2 groepen in elke brug
2 groepen in elke trek

Krachtstroom:

1x 125A (of 2x 63A) op achtertoneel, waarvan 1x 63A boven het grid
1x 32A op achtertoneel

Licht:

semi-vast lichtplan boven grid:
24x Prolights Ecl+ Led Profile 15' – 25 '
8x Prolights Ecl+ Led Fresnell

Los licht:

8x Prolights Ecl+ Led Profile 15' – 25 '
6x Prolights Ecl+ Led Fresnell
24x Prolights Ecl Ledpar (filters narrow, medium en white)
4x Prolights Astra Hybrid330 movinghead

Stekkertype:

PowerCon True1
DMX 5-polig

Harde patch:

ja, in gebruik voor vaste spanning grid en trekken

Dimmers:

Strand Lighting (2x 12ch 1,2kw dimmers)
(nog 6 Source4 profielen en 6x ADB PC's beschikbaar)
Lee Filters in diverse kleuren

AV

Projectie:	Panasonic PT-RZ120BEJ 12.000 ansi-lumen Laser-Projector BlackMagic Atem TelevisionStudio HD Decimator SDI-HDMI converters MicroCue draadloze klikker
Schermb:	Projectiescherm Opzicht - Stumpfl AV MonoBlox 509cmx294cm horizon (9.50 x 6.50 meter)

GELUID

Mengtafel:	Allen & Heath GLD 80 Allen & Heath AR2412 stagebox achter toneel Allen & Heath AR0804 stagebox boven tension grid
Speakers:	Renkus-Heinz CF 121-2 2x RH toneel L+R (zaal) RH CF 151-2 2x RH Sub: grid L+R (zaal) RH CF 121-2 2x RH toneel L+R (zaal)
Monitoren:	4x Renkus-Heinz RH SGX81
Mobiele set:	Allen & Heath ZED 14 FX 1x CD-speler Tascam CD01U Crest CPX-2600 RH CF 121-2 (wordt ook in dramalokalen gebruikt)
Microfoons draadloos:	6x Sennheiser EM300 ontvanger 6x sennheiser SK300 beltpack 3x Sennheiser SKM 300-865 Handheld 4x Sennheiser HS 2 EW Beige (headset voor sennheiser) 2x Countryman e61 (headset voor sennheiser) 1x CatchBox Pro (kubus microfoon)
Microfoons vast:	2x Shure Beta 58A 1x Shure Beata 57A 1x Shure Beta 52A 6x Shure SM 58 2x Shure SM 57 4x Shure KSM 137 2x Shure KSM 141 4x Shure PG 56
DI:	12x DI-box Pro Radial

2x Klarkteknik DN200 stereo DI

Multisysteem: Allen & Heath AR24in12out (vloer midden achter)
Allen & Heath AR8in4out (grid)

Multisysteem analoog: 1x Link LK24 achtertoneel
(Ampco-norm), 1x Link LK24 regie

1x LK 20 mobiel rack
2x LK12 los

Schone voeding: Achtertoneel 1 x 32A CEE-form, geluidsgroepen
Op diverse locaties (groene WCD)

OVERIG

Fogger: Antari ZZeries II Z1500

Hazer: Antari HZ500

Discobol: ja

Piano: 1x vleugel Yamaha C7 (440 Hz)
6x piano Yamaha U1 (440 Hz)

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koert van der Laan
Coördinator theatertechniek
techniek@icoontheater.nl
(+31)334968222